



AGRO3000

Especificaciones técnicas



Equipo:	Generador de ozono para tratamiento de agua
Producción máxima O ₃ :	800 g/h
Caudal agua:	Desde 15.000 l/h a 70.000 l/h
Generación O ₃ :	Descarga de corona de 80 g/h 10 unidades
Voltaje:	380 Vac / 50 Hz
Consumo:	28 Kw
Dimensiones:	3.600 x 2.200 x 2.050 mm
Peso:	2.600 kg
Material:	Ignífugo / Anticorrosión. Libre de halógenos y CFCs
Clase de generador:	Tipo B según normativa UNE 400-201-94
Marcado CE:	Sí
Tipo de generador:	Generador de ozono de alta concentración con microcontrolador
Modo de producción:	Control de producción de ozono por microcontrolador 4 -100%
Modo de refrigeración:	Refrigeración por agua controlada por microcontrolador
Aire comprimido:	Compresor continuo de aire de 1.900 l/m a 8 bar
Filtración de aire:	Filtración por cartucho de tres etapas
Deshumidificador:	Secador frigorífico
Oxígeno:	Generador de oxígeno 100 l/min al 95% cont. por microcontrolador
Concentración de O ₂ :	95% con control en tiempo real de producción
Control caudal de agua:	Caudalímetro digital estático con microprocesador de 0-100 m ³ /h
Control de sistema:	HMI pantalla táctil a color de 10" Panasonic
Microcontrolador:	PLC Panasonic
Comunicaciones:	Ethernet, 4G, WiFi
Garantía:	1 año

