

UV HOME

Especificaciones técnicas



Modelo	UV HOME 2	UV HOME 3	UV HOME 4	UV HOME 6	UV HOME 9
REACTOR					
Caudal máx. m ³ /h*	2,2	3,2	4,6	6,6	9,3
Rendimiento en mJ/cm ² **	40	40	40	40	40
Potencia lámparas UV	1 x 33 W	1 x 55 W	1 x 87 W	1 x 87 W	1 x 105 W
Conexión	¾"	¾"	1"	1" ½	1" ½
Tipo de conexión	Rosca macho	Rosca macho	Rosca macho	Rosca macho	Rosca macho
Peso kg	3,5	5	4,8	6,8	8,3
ARMARIO ELÉCTRICO					
Tipo	Independiente, fijar en la pared	Independiente, fijar en la pared	Independiente, fijar en la pared	Independiente, fijar en la pared	Independiente, fijar en la pared
Peso kg	0,84	0,84	0,9	0,9	0,9
Alimentación V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Interruptor ON/OFF	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador encendido	No	No	No	No	No
Testigo lámparas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
OPCIONES DISPONIBLES					
Monitor PRO3 + sensor UV	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Buzzer sobre monitor PRO3	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Kit UV HOME 2 filtros	Sí	Sí	No	No	No
Kit UV HOME 3 filtros	Sí	Sí	No	No	No

CONJUNTO DE 2 FILTROS	CONJUNTO DE 3 FILTROS
Reactor UV HOME 2 filtros con cartucho 60 µ lavable filtro con cartucho 10 µ	Reactor UV HOME 2 filtros con cartucho 60 µ lavable filtro con cartucho 10 µ filtro con cartucho carbón activo
Reactor UV HOME 3 filtros con cartucho 60 µ lavable filtro con cartucho 10 µ	Reactor UV HOME 3 filtros con cartucho 60 µ lavable filtro con cartucho 10 µ filtro con cartucho carbón activo

Los equipos UV HOME 2 y 3 están disponibles con o sin el **sistema de filtración complementario** (2 / 3 filtros según la calidad del agua).